

SIEMENS AC45 (certificato automotive: -30°C .. +80°C)
SIEMENS AC65/75 (certificato automotive: -30°C .. +85°C)

Distar p/n	modulo	descrizione	Foto		
Modulo GSM/GPRS Engine					
	AC45	Siemens AC45 Modul, GSM 900/1800 MHz, GPRS Classe 10, Temperatura, da -30°C ... +80°C			
	AC65	Siemens AC65 Modul, Quad-band, GPRS Classe 12, Java, Temperatura, da -30°C ... +85°C			
	AC75	Siemens AC75 Modul, Quad-band, GPRS Classe 12, Java, EDGE , Temperatura, da -30°C ... +85°C			
ITB-SM2	NO PER AC45.	DEMO BOARD DISTAR PER MC55/56, TC63, TC65, MC75, AC65/75, XT65/75, HC15/25.			
L36880N8301A100	DSB45 Box (SOLO PER AC45)	DSB45 per lo sviluppo dei moduli engine Siemens: Altri componenti inclusi: 1x Antenna Dual-band (900MHz/1800 MHz) 1x cavo antenna. 1x Adapterboard (Back Pack) 1x Voice Handset Votronic 1x CD-ROM con Software e Manuale			
Connettori per SIM-Card					
7111S2015X02		Connettore per SIM-Card mini-SMD a libro			
7111S1615A02		Connettore per SIM-Card mini-SMD a slitta			
91228-0001		Connettore per SIM-Card, mini-SMD, con il Push button			
91236-0001		Cassetto porta SIM-Card			
Connettore Bord-to-Board 40 poli					
DF12B(5.0)-40DP(86)	SOLO PER AC45	Connettore Board-to-Board, 40pin, altezza 5mm			
53916-0808	SOLO PER AC65/75	Connettore Board-to-Board, 80pin, altezza 3,4 mm			
Collegamento al connettore antenna					
SMP/FME-M		Cavo antenna SMP - FME/M da pannello			
Antenne					
573/2		Antenna GSM a forare, altezza antenna 11cm, con cavo da 5 mt, connettore FME/F.			
574/1		Antenna GSM a base magnetica, altezza antenna 10,5cm, con cavo da 2,5 mt, connettore FME/F.			
900/1		Antenna GSM stilo verticale, altezza 6cm, senza cavo, connettore FME/F			
505/2		Antenna GSM piatta rettangolare Quad band, 130mm x 16mm, con cavo da 2,5 mt, connettore FME/F			